




Görsel temsildir



SOL YAN CEPHE

ÖN CEPHE

En	150 cm
Boy	150 cm
Yükseklik	225 cm
Ağırlık	180 kg
Alan	2,25 m ²

TEKNİK VERİLER

Deprem Şartları	1. Derece
İklim Şartları	Türkiye İklim Bölgeleri
Kar Yüğü	100 kg/m ²
Rüzgar Hızı	100 km/saat (ürünün yere sabitlenmesi şartıyla)
Zemin Şase	Zeminde ST 37 özel çekilmiş profil
Zemin Döşemesi	TS EN 634-2 Betopan, yanmazlık sınıfı "B"
İzolasyon	TS EN 13165 poliüretan köpük (PU), yanmazlık sınıfı "B"
Şase Yük Kapasitesi	180 kg/m ²

YAPI ÖZELLİKLERİ

TABAN

Kabinin zemini özel şekillendirilmiş 30x50x1,5 ve 20x40x1,5 mm özel çekilmiş çelik konstrüksiyonlu taşıyıcı profiller üzerine uygulanır; konulacak zeminin terazide olması gerekir — aksi halde kapı arızası ve izolasyon sorunu ortaya çıkar.

Zemin kaplaması olarak 16 mm kalınlıkta kokusuz ve yanmaz Betopan (küçük ürünlerde OSB 16mm) kullanılır; talep halinde opsiyonel olarak 2,5 mm kalınlıkta PVC mineflo yer döşemesi uygulanabilir.

ÇATI

Cam elyaf takviyeli (CTP) polyester malzemeden çift cidarlı poliüretan sandviç panel olarak imal edilir.

Özel şekillendirilmiş çatı panelleri, duvar panellerine montapen vida ile birleştirildikten sonra anti bakteriyel silikon ile izole edilerek su, kar, toz ve bakteriye karşı koruma sağlar; ultraviyole ışınlarına dayanıklı floransan izofalik akrilik esaslı özel jelkot kullanılır.

KAPILAR

Beyaz PVC dış kapı; üstü 4 mm cam, alt kısmı lambriden oluşur. Standart doğrama 184x70 cm ölçülerindedir; alüminyum kapı tercih olarak kullanılabilir.

PENCERELER

Beyaz renkli, fırınlanmış elektrostatik alüminyum çerçeve kullanılır. Cam, ISO/CE/TSE belgeli temperli oto camdır.

ELEKTRİK TESİSATI

Kablolar panel için siva altı 3x2,5 mm² TSE belgeli NYA kablo ile döşenir; anahtar olarak Makel veya Viko muadili, 220V dayanıklı topraklı prizler kullanılır. Elektrik girişi kapı iç köşesinden boata giriş yapılarak bağlanır.

Sigorta 16A Siemens (TSE, İSO, CE belgeli); aydınlatma armatürü 2x18 çatı siva üstü armatür (tekli ürünlerde Espa 03) ve priz/anahtarlar Viko veya Makel muadili — tümü TSE, İSO, CE belgelidir.

OPSİYONEL DONANIM

Banko, masa, jaluzi, renk, bölme, zemin döşeme, şase mukavemeti, çatı düz/eğimli vb. isteğe bağlı opsiyoneldir.

PANEL YAPISI

Özel tasarımı metal takviyeli polyester kalıplarda yüksek presle, 56°C'de CTP ve jelkot sandviç panel yöntemiyle el yatırması olarak üretilir; çift cidar pres sistemiyle jelkot, polyester ve poliüretan köpük presiyle şekillendirilen ürünler uzun ömürlü ISO/CE belgelerine sahiptir.

İç ve dış yüzey kaplaması, ultraviyole ışınlarına dayanıklı polyester esaslı kırık beyaz renkte izo-ftalik akrilik esaslı özel jelkotla kaplanır — antikorozif, yıkanabilir, paslanmaz ve çürümez özelliğindedir. Tüm paneller 40 dansite basınçla preslenir.

Özel kalıplarda üretilen Mobo Modüler Kabin ürünleri ultraviyole aşınmalarına ve Sibirya soğuşuna dayanıklı özel ürünler şeklinde üretilir; hiçbir şekilde çürümez, kokmaz, paslanmaz ve çok uzun ömürlüdür.

METAL AKSAM

Zemin şase, 30x50x1,5mm / 20x40x1,5mm özel çekilmiş profillerden oluşur; rapid astar ile boyanmıştır.

SİHHİ TESİSAT

Vitrifiye: Ayvıt/130x130 üründe özel fiber lavabo, diğer ürünlerde 50x60 cm asma lavabo kullanılır (TSE, İSO, CE belgeli). Zemin döşeme 30x50x1,5 şase üzerine betopan, seramik veya akrilik kaplama üzerine WC taşı montelidir.

Havalandırma WC kapı üstü ızgaralı, vasistas veya aspiratörle sağlanır (TSE, İSO, CE belgeli); temiz/pis su borusu Fırat marka (TSE, İSO, CE belgeli). Duş sistemi şase/betopan üzeri 80x80 duş teknesi, ayna ve etajerden oluşur — lavabo yoktur, kapı üstü ızgaralıdır. Gider bağlantısı alttan, temiz su arkadan çıkışlıdır; araç üstü teslim edilir, tesisat bağlantısı müşteri sorumluluğundadır.

GARANTİ / SEVKİYAT

Mobo kabin üzerindeki metal etiket garanti belgesi niteliğindedir. 2 sene malzeme/işçilik garantisidir.

Sevkiyat: özel anlaşma haricinde fabrika sahumazda gelen araca araç üstü yüklenerek teslimat yapılır. Nakliye dahilse araç üstü, aracın girdiği yere kadar teslim edilir — indirme hariçtir, müşteri sorumluluğundadır.

Kapı yönü belirtilmedikçe broşürdeki ürün özellikleri geçerlidir; elektrik, temiz su ve atık su bağlantılarının yapılması müşteri sorumluluğundadır. Hayrioğlu Polyester, teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İSTANBUL MERKEZ FABRİKA

Topsevi Mahallesi, D-100 Güney Yanyol No:6 Kartal / İstanbul

+90 (216) 387 30 20 - 21

+90 530 700 95 56

satis@hayrioglupolyester.com.tr

www.hayrioglupolyester.com.tr

