




Görsel temsilidir



Teknik çizim

En	110 cm
Boy	110 cm
Yükseklik	235 cm
Alan	1,21 m ²

TEKNİK VERİLER

Deprem Şartları	1. Derece
İklim Şartları	3. İklim Bölgesi
Kar Yüğü	80 kg/m ²
Rüzgar Hızı	80 km/saat (ürünün yere sabitlenmesi şartıyla)
Dış Duvar Isı İletim Katsayısı	0,46 W/m ² K
Çatı Isı İletim Katsayısı	0,26 W/m ² K
Taban Isı İletim Katsayısı	1,24 W/m ² K
Zemin Yayılı Yük Kapasitesi	200 kg/m ²
Yalıtım Malzemesi	Poliüretan dolgulu sandviç panel (TS EN 13163)

YAPI ÖZELLİKLERİ

TABAN

Zemin, çelik konstrüksiyonlu 30x40 mm tek parça kutu profiller üzerine uygulanır; konulacak zeminin teraziye olması gerekir.

14 mm kalınlıkta fibercement / çimentolu yonga levha taban kaplaması üzerine 2 mm kalınlıkta PVC Mineflo kullanılır. Rüzgâra karşı yere sabitleme aparatı opsiyoneldir, talep halinde sağlanır.

ÇATI

Özel şekillendirilmiş birleşim braketleri ve poliüretan dolgulu özel çatı sistemi kullanılır.

İç ve dış yüzey kaplaması RAL 9002 elektrostatik boyalı saçtır; izolasyon 40 mm kalınlıkta, 14 kg/m³ yoğunlukta, E yangın sınıfı poliüretandır.

KAPILAR

Beyaz renkli, özel menteşeli PVC dış kapı; 71,5 x 178 cm ölçülerindedir. TSE belgeli kilit ve özel kapı kolu kullanılır. Üst bölümde 4 mm kalınlıkta kapı camı bulunur.

PENCERELER

Elektrostatik toz boyalı beyaz renkli alüminyum profil çerçeve kullanılır. 4 mm kalınlığında temperlenmiş (oto) cam, kırıldığında insana zarar vermeyecek şekilde üretilir.

ELEKTRİK TESİSATI

Siva üstü tesisat. Prizler için 3x2,5 mm², aydınlatma için 2x1,5 mm² NYM TSE belgeli kablo kullanılır. Aydınlatmada TSE belgeli simit veya glop armatür tercih edilir.

DUVAR

Özel şekillendirilmiş poliüretan dolgulu sandviç paneller köşe direklerine birleştirilerek monte edilir.

İç ve dış yüzey kaplaması RAL 9002 elektrostatik boyalı saçtır. Duvar izolasyonu 40 mm kalınlıkta, 14 kg/m³ yoğunlukta, E yangın sınıfı poliüretan dolgudur.

BOYALAR

Dış/iç cephe, köşe birleşim braketleri ve ekstrüzyon köşe direkleri RAL 9002 elektrostatik boyalı saçtır.

SİHHİ TESİSAT

Siva üstü, PPRC özellikli malzeme kullanılır. Klozet ve lavabo seramik, duş teknesi akrilik esaslıdır — tümü TSE belgelidir (WC-duş konteynerlerinde duş teknesi bulunmaz).

Temiz su tesisatı TSE belgeli PPRC, pis su tesisatı TSE belgeli PVC malzemedendir. Ayna, askılık, kâğıtlık ve sıvı sabunluk gibi aksesuarlar TSE belgelidir.

Kabin ölçülerinden 20 cm fazla beton atılması, kabinin yere montajı; elektrik, temiz su ve atık su bağlantılarının yapılması müşteri sorumluluğundadır. Hayrioğlu Polyester, teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İSTANBUL MERKEZ FABRİKA

Topselvi Mahallesi, D-100 Güney Yanyol No:6 Kartal / İstanbul

+90 (216) 387 30 20 - 21

+90 530 700 95 56

satis@hayrioglupolyester.com.tr

www.hayrioglupolyester.com.tr

